

10 consejos

para optimizar el uso de cintas de embalaje

1

La cinta de embalaje está diseñada para ser aplicada sobre cartón, preferentemente de poco reciclaje.




2

Mantenga las cajas libres de humedad y polvo antes de ser usadas.



3

Procure que el área de aplicación de la cinta se encuentre libre de polvo y en un rango de temperatura preferentemente entre 5° y 35° C




4

Es importante que los productos en el interior de la caja se ajusten al tamaño de la misma. Cajas semivacías o con carga excesiva serán difíciles de mantener cerradas. La cinta debe abarcar las dos solapas por igual.



5

Al aplicar la cinta, se debe presionar sobre la caja independientemente del método de aplicación que se emplee.



6

La cinta no se debe aplicar estirándola excesivamente ya que una vez aplicada la película retornará a su longitud original desprendiendo el adhesivo.



7

El apoyo principal de la cinta reside en los laterales de la caja, siendo recomendable que mida entre 5 y 10 cm de cada lado.



8

Si su carga es muy pesada, se recomienda utilizar cinta más ancha, que resulta ser más económico y efectivo que aplicar dos capas de cinta angosta.



9

El adhesivo tarda al menos una hora en fluir correctamente hacia el cartón, por lo que se recomienda no tratar de desprender la cinta o someterla a tensión durante ese tiempo.



10

Imprimir la cinta de embalaje con su logotipo e información resulta un sello de garantía muy económico, además, el usuario tendrá sus datos a mano cuando abra la última caja y pueda reponer con usted sin problemas.

